

|  |               |
|--|---------------|
| Напряжение питания частотой 50 Гц, В   | 36            |
| <b>Потребляемая мощность, В -А, не более</b>   |               |
| — пультом управления   | 40            |
| — блоком управления  | 12            |
| Степень защиты   | IP54          |
| <b>Допустимое сопротивление шлейфа проводов, Ом, не более:</b>                       |               |
| — цепей управления (провода 1, 2)  | 60            |
| — цепей сигнализации (2, «з»)  | 60            |
| <b>Допустимое сопротивление шлейфа проводов цепей</b>                                |               |
| Аварийного отключения конвейера, Ом, не более  | 100           |
| Контролируемая скорость скребковой цепи, м/с, не менее                               | 0,4           |
| Контролируемая скорость движения ленты, м/с, не уже пределов                         | 1,0-3,5       |
| Контролируемая величина снижения скорости ленты, настраиваемая, %, не более          | 25            |
| <b>Выдержки времени, с:</b>  |               |
| — на отключение конвейера при заштыбовке, не уже пределов                            | 1-3           |
| — на включение реле скорости, не более   | 5             |
| — на отключение реле скорости, настраиваемая, не уже пределов                        | 2-5           |
| — на включение аварийного реле (контроль времени запуска конвейера), не уже пределов | 5-25          |
| — на запуск конвейерной линии, настраиваемая, не уже пределов                        | 20-90         |
| Продолжительность предупредительного звукового сигнала, с, не менее                  | 6             |
| <b>Габаритные размеры, мм, не более:</b>   |               |
| — пульта управления  | 640´ 410´ 415 |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| — блока управления          | 640 ´ 410 ´ 415 |
| — прибора-указателя         | 400 ´ 165 ´ 400 |
| — блока концевого реле      | ∅ 40 ´ 65       |
| <b>Масса, кг, не более:</b> |                 |
| — пульта управления         | 60              |
| — блока управления          | 60              |
| — прибора указателя         | 10              |
| — блока концевого реле      | 0,25            |