

Технические данные устройства контроля уровня УКУ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальное напряжение питания (частотой 50 Гц), В | 36, 127, 380, 660 |
| Потребляемая мощность, В•А, не более | 20 |
| Количество контактов выходных реле, не менее: | |
| — для искроопасных цепей | 1Р, 1П |
| — для искробезопасных цепей | 2П |
| Выдержка времени в режиме контроля уровня: | |
| — на включение, регулируемая, с, не уже пределов | 0,5-10 |
| — на отключение, с, не более | 0,5 |
| Диапазон контролируемых сопротивлений в режиме контроля уровня: | |
| — без самоконтроля исправности цепей линии связи, Ом, не уже пределов | 0 — 5 10 ⁶ |
| — с самоконтролем исправности цепей линии связи, Ом, не уже пределов | 0 — 2 10 ⁶ |
| Диапазон контролируемых сопротивлений в режиме «линия», Ом, не уже пределов | 0-200 |

| Характеристики | УКУ | ДУ | КП |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| Габаритные параметры, мм | 350x380x420 | 185x155x250 | 160x115x85 |
| Масса, кг | 37 | 2 | 1,3 |
| Уровень взрывозащиты | РВ | РО | РО |
| Вид взрывозащиты | ЗВ Иа | Иа | Иа |
| Степень защиты | IP54 | - | IP54 |